

DOMÉSTICOS – INTEGRALES DE DOS ETAPAS

Estos reguladores integrales de dos etapas combinan la preparación de regulador de primera y segunda etapa en una cómoda unidad, convirtiendo la presión plena del tanque a 11" WC. Todos los reguladores domésticos integrales de dos etapas MEC son grises indicando una baja presión de salida. Los reguladores integrales de dos etapas se recomiendan para instalaciones con distancias de tubería corta, pero proveen las mismas ventajas de la regulación de dos etapas en una sola unidad. Todas las ventillas de los reguladores integrales de dos etapas MEC tienen puertos roscados (7/16-24-primer etapa) (3/8" FNPT segunda etapa compacto / 3/4" FNPT segunda etapa completo) y nuestras exclusivas rejillas E-Z grip ubicadas sobre la salida. Tanto los de la serie MEGR-1232 como MEGR-1632 ofrecen un óptimo desempeño de alivio que excede los requisitos de prueba de UL proveyendo de protección por sobrepresión de no más de 2 PSI de presión aguas abajo. Los reguladores domésticos integrales de dos etapas Excela-Flo de MEC son para una vida de reemplazo recomendada de 25 años, con nuestro exclusivo sistema de puerto de presión Tri-Tap™ (tanque, 10 PSI, 11" WC) y calcomanía adhesiva de verificación de fugas removible.

ESPECIFICACIONES

Tipo: Integral de dos etapas

Máxima presión de entrada: 250 PSIG

Acabado exterior: Pintura en polvo gris

Acabado interior: Pintura en polvo gris

Tamaño de orificio: .170" (Compacto) y .219" (Completo)

Material del asiento: Fluorocarbono (FKM)

Diafragma: Bonete/sello del cuerpo moldeado de tela reforzada NBR con O-ring

Tipo de alivio: Alivio interno - de resorte

Material de bonete/cuerpo: Fundición de aluminio

Certificados: cULus / UL 144

Agujeros de montaje: Estándar en el centro de 3-1/2"

Puertos de presión: Orificio #54 de 1/8" FNPT, tapado (3)

Tope de carrera de alivio: Tapón de ajuste moldeado –

Gris (Compacto), Negro (Tamaño completo)

Gray (Compact), Black (Full Size)



Tamaño completo Serie MEGR-1632: Ofrece las mismas características del compacto de la serie MEGR-1232 en una versión de tamaño completo de alta capacidad. El diafragma de tamaño completo MEGR-1632 proporciona una superior regulación aguas abajo, tiene un hexágono para llave para uso pesado y una gran ventila roscada de reborde de goteo de 3/4" FNPT para evitar el bloqueo de la ventila de alivio.



Compacto de la serie MEGR-1232: Ofrece un diseño de regulador integral compacto de dos etapas perfecto para aplicaciones de bajos BTUs y espacios confinados. Incluyen un rango de ajuste de 8-14" WC (configurado de fábrica a 11" WC), componentes integrales de acero inoxidable, discos de asiento de fluorocarbono (FKM), diafragmas de borde moldeado de tela reforzada y grandes orificios de aluminio con maquinado de precisión, proporcionando una superior regulación aguas abajo y máxima resistencia a la corrosión contra el clima y el gas contaminado. Los reguladores de la serie compacta incluyen aberturas de ventila de reborde de goteo de 3/8" FNPT



No. de parte	Tipo	Capacidad en BTU/H GLP ⁽¹⁾	Entrada	Salida	Puerto de ventila	Rango ajust. de salida (" WC)	Conf. de Salida (" WC)
MEGR-1232-BBF	Compacto	450,000	1/4" FNPT	1/2" FNPT	3/8" FNPT	9.5-13	11
MEGR-1232-BBFXA ⁽²⁾	Compacto	450,000	1/4" FNPT	1/2" FNPT	3/8" FNPT	9.5-13	11
MEGR-1232-HBF	Compacto	450,000	POL H.	1/2" FNPT	3/8" FNPT	9.5-13	11
MEGR-1232-HBFXA ⁽²⁾	Compacto	450,000	POL H.	1/2" FNPT	3/8" FNPT	9.5-13	11
MEGR-1632-BCF	Completo	700,000	1/4" FNPT	1/2" FNPT	3/4" FNPT	9-13	11
MEGR-1632BCFXA ⁽²⁾	Completo	700,000	1/4" FNPT	1/2" FNPT	3/4" FNPT	9-13	11
MEGR-1632-CFF	Completo	950,000	1/4" FNPT	3/4" FNPT	3/4" FNPT	9-13	11
MEGR-1632-CFFXA ⁽²⁾	Completo	950,000	1/4" FNPT	3/4" FNPT	3/4" FNPT	9-13	11
MEGR-1632-HCF	Completo	700,000	POL H.	1/2" FNPT	3/4" FNPT	9-13	11
MEGR-1632-HCFXA ⁽²⁾	Completo	700,000	POL H.	1/2" FNPT	3/4" FNPT	9-13	11
MEGR-1632-JFF	Completo	900,000	POL H.	3/4" FNPT	3/4" FNPT	9-13	11
MEGR-1632-JFFXA ⁽²⁾	Completo	900,000	POL H.	3/4" FNPT	3/4" FNPT	9-13	11
Accesorios							
No. de parte	Descripción						
ME2130	Codo de entubado al exterior, abocinado invertido macho de 1/4" x abocinado invertido hembra de 1/4"						

(1) En base a 30 PSIG presión de entrada y 20% de droop

(2) Indica que las ventillas de regulador están del lado opuesto a los puertos de presión