REGULADORES DE ALTA PRESIÓN

Los reguladores de alta presión ajustables de la serie MEGR-164 ofrecen una amplia selección de rangos de presión. Los reguladores de alta presión se usan típicamente para reducir la presión del tanque a una presión intermedia para uso de otro regulador. Se deben usar como reguladores de alta presión en los sistemas de distribución, cuando se utilizan conjuntamente con reguladores de primera etapa aguas abajo. Cuando se les equipa con una válvula integral de alivio (Serie MEGR-164SR), el regulador se puede usar como un regulador de etapa final en sistemas de alta presión. También se puede usar como un regulador de primera etapa cuando se configura a 10 PSIG (0,69 bar) o menos. La salida lateral roscada de 1/4”-pulg. FNPT se puede usar para instalarse a un manómetro o a una válvula de alivio hidrostática. Esta serie contiene materiales de latón que no son compatibles con amoniaco anhidro.

ESPECIFICACIONES

Tipo: Adjustable/ PSI
Máxima presión de entrada: 250 PSI
Conexión de entrada: 1/2” FNPT or 3/4” FNPT
Conexión de salida: 1/2” FNPT or 3/4” FNPT
Acabado exterior: Uretano gris
Resorte del regulador: Acero
Guía del vástago/soporte del disco: Acero inoxidable
Diafragma: Nitrilo (NBR) de tela reforzada
Material del bonete/cuerpo: Fundición de aluminio
Ventila: Sin alivio
Rango de temperatura de operación: -40° a 200° F
Certificados: UL / UL 144



Serie MEGR-164

No. de parte	Descripción	Configuración de presión de salida, en PSIG	Rango de ajuste de salida, en PSIG	BTU/H * GLP a una entrada de 60 PSI	BTU/H * GLP a una entrada de 100 PSI
MEGR-164/33	Regulador ajustable de alta presión de 1/2” FNPT x 1/2” FNPT	10	0-30	6,098,000	6,800,000
MEGR-164/35		20	0-30	6,400,000	8,335,000
MEGR-164/36		40	0-60	6,100,000	9,145,000
MEGR-164/222		50	0-125	4,900,000	7,225,000
MEGR-164SR/21	Regulador ajustable de alta presión con Válvula de alivio interna de 1/2” FNPT x 1/2” FNPT	10	0-15	4,675,000	7,825,000
MEGR-164SR/22		15	0-30	3,050,000	4,125,000
MEGR-164SR/23		20	0-30	3,405,000	4,755,000
MEGR-164-6/33	regulador ajustable de alta presión de 3/4” FNPT x 3/4” FNPT	10	0-30	9,150,000	10,875,000
MEGR-164-6/35		20	0-30	10,105,000	12,400,000
MEGR-164-6/36		40	0-60	9,960,000	13,415,000
MEGR-164-6/222		50	35-100	4,575,000	11,890,000

Nota: también disponible un modelo de 1” (MEGR-164-8). Sírvase contactar a la fábrica para más información.
* capacidad en BTU/H al 20% de droop

RECOMENDADOS PARA USO CON UN DISPOSITIVO EXTERNO DE ALIVIO DE PRESIÓN, POR EJEMPLO DE LA SERIE MEGR-1290