

FEDPRO™

TRUSTED BRANDS SINCE 1915
MARCAS DE CONFIANZA DESDE 1915



DISTRIBUTOR CATALOG 2023
CATÁLOGO DISTRIBUIDOR 2023

DESDE 1915 **FEDPRO**[™]

MARCAS DE CONFIANZA DESDE 1915

Previamente
FEDERAL PROCESS
CORPORATION

Ubicada y fabricada en Cleveland, Ohio, FedPro[™], anteriormente conocida como Federal Process Corporation, introdujo por primera vez el sellador de roscas Gasoila[®] Hard-Set en 1915. Desde entonces, FedPro ha crecido para incluir una cartera diversificada de productos líderes y confiables, incluidos selladores de roscas, selladores de roscas premium limpiadores, lubricantes y más.





LA DIFERENCIA FEDPRO

Tal como lo hicimos hace más de 100 años, nos enorgullece fabricar pequeños lotes de nuestros productos para cumplir con los altos estándares de calidad establecidos por nuestros fundadores y en los que confían nuestros clientes. Nuestros limpiadores, selladores de roscas, cintas de PTFE y lubricantes de primera calidad se han convertido en los productos preferidos en los mercados de petróleo, plomería, gas LP, automotriz, ferretería, doméstico y de consumo e industrial en general.

FEDPRO
TRUSTED BRANDS SINCE 1915
MARCAS DE CONFIANZA DESDE 1915

SOFT-SET = Sellador Suave HARD-SET = Sellador Endurecedor
Sellador de Roscas con PTFE Sellador de Roscas - Tipo Varniz



PLS® 2 Sellador de Juntas y Roscas



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
SS01	Tubo de 1/8 onza (3.7 ml)	100
SS02	Dispensador de Tubo/Mostrador de 2 onzas (60 ml)	24
SS04	Recipiente de 1/4 pinta (120 ml) con cepillo	24
SS08	Recipiente de media pinta (235 ml) con cepillo	24
SS16	Recipiente de una pinta (475 ml) con cepillo	12
SS32	1 Cuarto (946 ml) Superficie Plana	6
SB32	1 Cuarto (946 ml) con cepillo	6
SS28	1 Galón (3.785 Litros) Lata	2



- Pasta de PTFE (Teflón) de fraguado suave
- Proporciona un sello positivo en roscas de tuberías, uniones, accesorios, mangueras, boquillas, cilindros de GasLP, conjuntos de bombas, quemadores de aceite, sistemas hidráulicos, compresores, motores, carcasas, tapones, líneas de combustible, acoplamientos y más
- Use en latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, tubería negra, estaño, galvanizado, hierro, la mayoría de los plásticos y más. Consulte con el fabricante de tuberías de plástico para determinar la compatibilidad con Gasoila® Soft-Set.
- Excelente resistencia a la combustión (hasta 20% de etanol y mezclas de petróleo), solventes de petróleo, queroseno, aceite diesel, propano, butano, GasLP, aceites de corte, amoníaco, solventes alifáticos, ácidos, vapor, agua potable, aire comprimido y más. NO para uso con oxígeno.
- Permanece flexible en temperaturas frías
- Rango de temperatura: -100°F a 600°F (-75°C a 315°C)
- Rango de presión: hasta 10,000 PSI (689 bar) líquidos de sellado; a 3000 PSI (206 bar) gases de sellado
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40°F y 80°F (5°C y 27°C)

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
BT04	Recipiente de 1/4 pinta (120 ml) con cepillo	24
BT08	Recipiente de media pinta (237 ml) con cepillo	24
BT16	Recipiente de una pinta (473 ml) con cepillo	12
FT32	1 Cuarto (946 ml) Superficie Plana	6
FT28	1 Galón (3.785 Litros) Lata	2



- Sellador de barniz rojo de fraguado duro y secado rápido
- Úselo en latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, tubería negra, tubería galvanizada, caucho, porcelana, madera, mármol, epoxi, corcho, plexiglás, papel, fieltro y más
- NO para uso en plástico
- Excelente resistencia a todos los solventes alifáticos, aromáticos, clorados; nafta, bencenos, todos los productos derivados del petróleo, refrigerantes, propano, butano, queroseno, combustible para aviones, agua, vapor y más
- NO para uso en contenido de alcohol superior al 20%
- NO para usar con oxígeno
- Rango de temperatura: -60 °F a 350 °F (-51 °C a 177 °C)
- Rango de presión: Hasta 500 PSI (34 bar) cara de sellado o juntas a tope; hasta 15 000 PSI (1034 bar) para conexiones roscadas
- Se seca al tacto en 30 minutos; no presurizar hasta que se seque, generalmente de 24 a 48 horas
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40 °F y 80 °F (5 °C y 27 °C)
- Inflamable

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
PB04-N	Recipiente de 1/4 pinta (120 ml) con cepillo	24
PB16-N	Recipiente de una pinta (473 ml) con cepillo	6
PL28-N	1 Galón (3.785 Litros) Lata	2



- Pasta gris opaca texturizada que no endurece
- Se adhiere fácilmente al hierro, acero inoxidable, aluminio, Monel, la mayoría de los plásticos y compuestos de caucho sintético. Consulte con el fabricante de tuberías de plástico para determinar la compatibilidad con PLS® 2.
- Para usar con ácidos diluidos, solventes alifáticos, amoníaco, álcali cáustico diluido, combustible diesel, gasolina, queroseno, combustible para aviones, Gas LP, gas natural, solventes de petróleo, aceites para calefacción, butano, aceites hidráulicos, aceites minerales, refrigerantes y vapor
- NO para uso con oxígeno
- Aplicar con brocha para sellar juntas de tuberías, tapones, accesorios atornillados y conexiones con juntas en sistemas de vapor, refinerías, servicio de gas, sistemas de refrigeración y plantas químicas
- Rango de temperatura: -100°F a 600°F (-73°C a 315°C)
- Rango de presión: hasta 10,000 PSI (689 bar) líquidos de sellado; a Gases de sellado de 3,000 PSI (206 bar)
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40°F y 80°F (5°C y 27°C)

GASOILA®
SELLADOR



Hecho en los EE. UU.

Gasoila® 100 Sellador de Roscas



E-Seal para Etanol desde E-10 hasta E-85 Sellador de Roscas con PTFE



DEF = Sellador AdBlue Sellador para DEF Diesel Exhaust Fluid Fluido para Reducir Contaminación de Diesel



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
GH04	Recipiente de 1/4 pinta (120 ml) con cepillo	12
GH08	Recipiente de media pinta (235 ml) con cepillo	12
GH16	Recipiente de una pinta (475 ml) con cepillo	6

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
GE04	Recipiente de 1/4 pinta (120 ml) con cepillo	24
GE08	Recipiente de media pinta (237 ml) con cepillo	24
GE16	Recipiente de una pinta (473 ml) con cepillo	12

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
DE04	Recipiente de 1/4 pinta (120 ml) con cepillo	12



- Sellador negro texturizado, viscoso, de fraguado firme
- Excelente rendimiento con sistemas que manejan alcoholes e ideal para ácidos concentrados o diluidos y álcalis cáusticos, aire comprimido, solventes aromáticos, soluciones de glicol/agua, alquitrán de hulla, nafta, aceites de corte, etilenglicol, gasolina y cetonas
- NO para usar con oxígeno
- NO para uso en tubería de plástico
- Rango de temperatura: -50°F a 450°F (-45°C a 232°C)
- Rango de Presión: Hasta 5,000 PSI (344 bar) para gases; a 10,000 PSI (689 bar) para líquidos
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40°F y 80°F (5°C y 27°C)

- Pasta verde texturizada, viscosa, opaca, que no endurece, diseñada específicamente para gasolina mezclada con etanol, incluyendo E10 y E85
- Proporciona un sello positivo en roscas de tuberías, uniones, accesorios, mangueras, boquillas, conjuntos de bombas, quemadores de aceite, sistemas hidráulicos, pernos, compresores, motores, líneas de combustible y acoplamientos.
- Para uso en latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, tubería negra, estaño, hierro y tubería galvanizada
- Excelente resistencia a la gasolina, gasolina mezclada con etanol como E10 y E85, solventes de petróleo, queroseno, aceite diesel, hasta un 20 % de biodiesel, propano, combustibles para aviones, butano, GLP, aceites de corte, amoníaco, solventes alifáticos, ácidos, vapor y agua potable
- NO para uso con oxígeno
- Rango de temperatura: -100°F a 600°F (-73°C a 315°C)
- Rango de presión: Hasta 10,000 PSI (689 bar) al sellar líquidos y hasta 3,000 PSI (206 bar) con gases
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40°F y 80°F (5°C y 27°C)

- El sellador DEF (líquido de escape diésel) está diseñado para sistemas que transportan reactivos químicos a base de urea utilizados en sistemas SCR
- Excelente desempeño con sistemas que manejan fluido de escape diesel
- Para usar en tuberías de latón, cobre, acero inoxidable, aluminio y hierro
- NO para uso en tubería de plástico
- NO para usar con oxígeno
- Rango de temperatura: -50°F a +450°F (-45°C a 232°C)
- Rango de presión: Hasta 10,000 PSI (689 bar) al sellar líquidos y hasta 5,000 PSI (344 bar) con gases
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40°F y 80°F (5°C y 27°C)

**JC-30® = Sellador de Roscas
de Alto Relleno con PTFE**



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
JC04	Recipiente de 1/4 pinta (120 ml) con cepillo	24
JC16	Recipiente de una pinta (475 ml) con cepillo	12

- Sellador de roscas de PTFE de alta viscosidad y servicio pesado
- Ideal para uso en hilos desgastados, dañados o irregulares
- Proporciona una excelente resistencia química en uso con agua, vapor, corrosivos, ácidos, productos derivados del petróleo, fluidos hidráulicos, criogenia, combustible para aviones, CNG, LP y gas natural
- NO para uso con oxígeno
- Forma una capa protectora para superficies móviles expuestas a alta humedad
- Rango de temperatura:
-100° F a 600° F (-73 °C a 315 °C)
- Rango de Presión: Hasta 10,000 PSI (689 bar) para líquidos; 2,000 PSI (138 bar) para gases
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40°F y 80°F (5°C y 27°C)

**Gasoila® - NT
Sellador de Roscas SIN PTFE**



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
NT08	Recipiente de media pinta (237 ml) con cepillo	24
NT16	Recipiente de una pinta (473 ml) con cepillo	12



- Sellador de roscas azul, texturizado, sin PTFE
- Use en la mayoría de los metales y plásticos. Consulte con el fabricante de tuberías de plástico para determinar la compatibilidad con Gasoila® NT.
- Recomendado para usar con válvulas, accesorios, mangueras, boquillas, motores, carcasas, juntas, compresores y piezas de fundición
- Usar con agua potable
- NO para usar con oxígeno
- Rango de temperatura:
-50°F a 400°F (-45°C a 204°C)
- Rango de presión: hasta 6,000 PSI (408 bar) líquidos de sellado; Gases de sellado de 3,000 PSI (206 bar)
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40°F y 80°F (5°C y 27°C)

FasSeal ATS® Anaeróbico - PTFE



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
AS05	50 ml Tubo	10
AS25	250 ml Tubo	10

- Sellador de roscas de PTFE de alta viscosidad y servicio pesado
- Ideal para uso en hilos desgastados, dañados o irregulares
- Proporciona una excelente resistencia química en uso con agua, vapor, corrosivos, ácidos, productos derivados del petróleo, fluidos hidráulicos, criogenia, combustible para aviones, CNG, LP y gas natural
- NO para usar con oxígeno
- Forma una capa protectora para superficies móviles expuestas a alta humedad
- Rango de temperatura:
-100 °F a 600 °F (-73 °C a 315 °C)
- Rango de Presión: Hasta 10,000 PSI (689 bar) para líquidos; 2000 PSI (138 bar) para gases
- Vida útil de un año cuando se almacena entre 40 °F y 80 °F (5 °C y 27 °C)



ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo al cumeno, que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Zip Joint® Cuerda Formador de Juntas - PTFE



Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
ZJ11	3/32" de diámetro Bobina de 25' (7,62 metros)	6
ZJ13	5/32" de diámetro Bobina de 25' (7,62 metros)	6

- Ideal para empaquetar válvulas y grifos
- Hace rápidamente cualquier junta
- Instalación sencilla y limpia
- Se extiende bajo compresión para adaptarse a formas extrañas
- El agente de sellado de PTFE resiste las vibraciones
- El paquete único permite una fácil dispensación y almacenamiento
- Rango de temperatura:
-400 °F a 500 °F (-240 °C a 260 °C)
- Rango de presión:
A 500 PSI (34 bar) bajo uso general

Gasoila® Cintas de PTFE (Teflón) - Fuerte Industrial



Cintas para Roscas HD Alta Densidad

Referencia Ítem	Tamaño del Contenedor	Unidades por Caja
TT23	3/4" x 288" = 1.9 cm x 7.3 m	24
TT33	3/4" x 576" = 1.9 cm x 14.6 m	24
TT38	3/8" x 520" = 0.95 cm x 13.2 m	144
TT40	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	144
TT41	1/2" x 520" = 1.27 cm x 13.2 m	144
TT42	1/4" x 520" = 0.64 cm x 13.2 m	144
TT43	1/4" x 260" = 0.64 cm x 6.6 m	144
TT44	1/2" x 1296" = 1.27 cm x 33 m	144

- PTFE (Teflón) Todo Natural
- Rango de Temperatura:
-450°F a 550°F
(-268° a 288°C)
- Use hasta 10,000 PSI para
Líquidos
2000 PSI para Gases
- Sellador de Roscas
Listado por UL®

Cintas para Roscas MD Densidad Media

Referencia Ítem	Tamaño del Contenedor	Unidades por Caja
TT53	3/4" x 260" = 1.9 cm x 6.6 m	24
TT54	3/4" x 520" = 1.9 cm x 13.2 m	24
TT60	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	144
TT61	1/2" x 520" = 1.27 cm x 13.2 m	144

- PTFE (Teflón) Todo Natural
- Rango de Temperatura:
-450°F a 550°F
(-268° a 288°C)
- Use hasta 10,000 PSI para
Líquidos
2000 PSI para Gases
- Sellador de Roscas
Listado por UL®

HD

MD

Cintas para Roscas SD Densidad Estándar

Referencia Ítem	Tamaño del Contenedor	Unidades por Caja
ZT12	3/4" x 260" = 1.9 cm x 6.6 m	100
ZT13	3/4" x 500" = 1.9 cm x 12.7 m	100
ZT15	3/4" x 520" = 1.9 cm x 13.2 m	100
ZT20	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	144
ZT21	1/2" x 520" = 1.27 cm x 13.2 m	144
ZT44	1/2" x 1296" = 1.27 cm x 33 m	144
ZT51	1" x 520" = 2.54 cm x 13.2 m	100
ZT60	1" x 260" = 2.54 cm x 6.6 m	144

- PTFE (Teflón) Todo Natural
- Rango de Temperatura:
-450°F a 550°F
(-268° a 288°C)
- Use hasta 10,000 PSI para
Líquidos
2000 PSI para Gases
- Sellador de Roscas
Listado por UL®

SD

Cinta Económica Baja Densidad

Referencia Ítem	Tamaño del Contenedor	Unidades por Caja
1901B	1/2" x 1296" = 1.27 cm x 33 m	100
1901C	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	100
1901D	1/2" x 520" = 1.27 cm x 13.2 m	100
1901E	3/4" x 520" = 1.9 cm x 13.2 m	100
1901F	1" x 520" = 2.54 cm x 13.2 m	50
1901G	1" x 1296" = 2.54 cm x 33 m	140
1901H	3/4" x 260" = 1.9 cm x 6.6 m	140

- PTFE (Teflón) Todo Natural
- Rango de Temperatura:
-450°F a 550°F
(-268° a 288°C)

Tipo de Densidad	Alta	Medio	Estándar
Espesor (Mínima Milésimas de Pulgada)	3.9	3.5	3.5
Tracción (Min *psi)	800	800	800
UL Listado	Si	No	No
MIL ESPECICACIÓN* AA-58092		AA-58092	AA-58092
MIL ESPECICACIÓN* 27730A		27730A	27730A
Densidad (g/cm3)	0.9 - 1.2	0.8 - 1.05	0.5 - 0.9
Elongación (%)	50	50	N/A
Gama de Temperatura (°F)	-450 to +550	-450 to +550	-450 to +550
	-267.7 a +287.7°C	-267.7 a +287.7°C	-267.7 a +287.7°C
Vida Útil	Indefinido	Indefinido	Indefinido

*Cumple con los Requisitos de Rendimiento de las Especificaciones Mil Enumeradas.

PTFE CINTAS ESPECIFICACIONES



- Fabricado con PTFE 100% virgen
- Se puede utilizar con oxígeno
- Cumple con las Especificaciones Militares MIL-T-27730-A or AA-58092

GASOILA®

Gasoila® Cintas de PTFE (Teflón) - Serie de Especialidad



Para Oxígeno Verde

Referencia Item	Tamaño del Contenedor	Unidades por Caja
GT90-24	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	24
GT90	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	144

- Diseñado para sellar líneas a base de oxígeno
- Uso en todo tipo de conexiones roscadas
- Sellador de roscas listado en UL®
- Cumple con las Especificaciones Militares MIL-AA-58092

Para Gas Amarillo

Referencia Item	Tamaño del Contenedor	Unidades por Caja
YT70-24	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	24
YT70	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	144
YT71	1/2" x 520" = 1.27 cm x 13.2 m	100
YT75	1" x 520" = 2.54 cm x 13.2 m	100

- Diseñado para instalaciones químicas y líneas de sellado que transportan gas natural, propano, butano y petróleo
- Uso en todo tipo de conexiones roscadas
- Aprobado por CSA®
- Sellador de roscas listado en UL®
- Cumple con las especificaciones MIL-AA-58092

Para Agua Rosa

Referencia Item	Tamaño del Contenedor	Unidades por Caja
PT80-24	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	24
PT80	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	144

- Diseñado para sellar líneas de agua y/o vapor
- Uso en todo tipo de conexiones roscadas
- Sellador de roscas listado en UL®
- Cumple con las Especificaciones Militares MIL-AA-58092

Para Acero Inoxidable Níquel

Referencia Item	Tamaño del Contenedor	Unidades por Caja
SA26	1/2" x 260" = 1.27 cm x 6.6 m	40
SA26-34	3/4" x 260" = 1.9 cm x 6.6 m	40
SA520-1	1" x 520" = 2.54 cm x 13.2 m	40
SA260-1	1" x 260" = 2.54 cm x 6.6 m	40
SA60	1/2" x 600" = 1.9 cm x 15.24 m	50

- Diseñado para uso en condiciones de servicio difíciles asociadas con conexiones roscadas de acero inoxidable, aluminio y latón
- Ayuda a prevenir el agarrotamiento y la excoiación
- NO para usar con oxígeno
- Sellador de roscas listado en UL®
- Cumple con las Especificaciones Militares MIL-T-27730A

Amarilla Rosa/ Verde Inoxidable

Tipo de Densidad	Alta	Alta	Alta
Espesor	3.8	3.7	4.3
(Mínima Milésimas de Pulgada)			
Tracción (Min *psi)	1600	1600	1600
UL Listado	Si	Si	Si
MIL ESPECIFICACIÓN*AA-58092		AA-58092	AA-58092
MIL ESPECIFICACIÓN*27730A		27730A	27730A
Densidad (g/cm3)	1.3 - 1.45	1.25 - 1.55	1.25 - 1.55
Elongación (%)	75	75	75
Gama de Temperatura (°F)	-450 to +550	-450 to +550	-450 to +550
	-267.7 a +287.7°C	-267.7 a +287.7°C	-267.7 a +287.7°C
Vida Útil	Indefinido	Indefinido	Indefinido

*Cumple con los Requisitos de Rendimiento de las Especificaciones Mil Enumeradas.



GASOILA®

Thred Gard® Lubricante Antiadherente



Alta Temperatura
1000°F (537°C)



Alta Temperatura
1800°F (982°C)



Alta Temperatura
2600°F (1427°C)



Programa de Compuestos
No Alimentarios Listado H2

Propósito General

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
TG04	1/4 Libra (0.113 kg) Contenedor con Cepillo	24
TG08	1/2 Libra (0.1227 kg) Contenedor con Cepillo	12
TG16	1 Libra (.45kg) Contenedor con Cepillo	12

Compuesto de Cobre

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
CG04	1/4 Libra (0.113 kg) Contenedor con Cepillo	24
CG08	1/2 Libra (0.1227 kg) Contenedor con Cepillo	12
CG16	1 Libra (.45kg) Contenedor con Cepillo	12

Compuesto de Níquel

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
NG04	1/4 Libra (0.113 kg) Contenedor con Cepillo	24
NG08	1/2 Libra (0.1227 kg) Contenedor con Cepillo	12
NG16	1 Libra (.45kg) Contenedor con Cepillo	12

- Brinda protección contra el agarrotamiento, excoiación, herrumbre y corrosión en tres niveles de alta temperatura
- Cepillar tuercas, pernos, tornillos, bujes, rodillos de leva, ejes, manguitos, acoplamiento, transportadores, motores, bombas, turbinas y válvulas
- Acelera el montaje y facilita el desmontaje
- Las aplicaciones industriales incluyen plantas siderúrgicas, forjas, fundiciones, fundición a presión, instalaciones químicas y de refinación, servicios marítimos, equipos agrícolas y de construcción, plantas eléctricas y de servicios públicos, fábricas de papel y pulpa y mantenimiento general de plantas.
- No endurece, no gotea
- Supera la especificación MIL MIL-A-907D

Gasoila® Aceite de Corte de Roscas Pasta de Medición de Combustibles



Aceite de Corte Oscuro

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
WD32	1 Cuarto (0.946 Litros)	12
WD28	1 Galón (3.785 Litros)	4

- Dark Cutting Oil - aceite de tipo mineral de viscosidad media con azufre y manteca de cerdo; ideal para cortar roscas en tubos de acero, pernos y varillas
- Los aceites de corte de primera calidad prolongan la vida útil del troquel al limpiar las roscas, disipar el calor y reducir la fricción
- Use Dark Cutting Oil en metales no ferrosos cuando la tinción no sea crítica
- Los productos NO contienen cloro u otros halógenos, PCB o metales pesados

Aceite de Corte Ligero

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
WL32	1 Cuarto (0.946 Litros)	12
WL28	1 Galón (3.785 Litros)	4

- Aceite de corte liviano: aceite que no mancha, translúcido y de bajo olor que proporciona protección bajo cargas pesadas y altas velocidades
- Los aceites de corte de primera calidad prolongan la vida útil del troquel al limpiar las roscas, disipar el calor y reducir la fricción
- Los productos NO contienen cloro u otros halógenos, PCB o metales pesados

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
GG25	2.5 Onzas (74 ml) Jarra	24



- Indica el nivel de gasolina, nafta, queroseno, petróleo crudo y refinado, combustibles para aviones y una variedad de otros líquidos comúnmente almacenados
- La pasta se volverá azul al entrar en contacto con la gasolina

Gasoil® Para Etanol Pasta para Detectar Agua



- AP02 Embalado con Caja Mostrador de Color

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
AP02	2 Onzas (60 ml) Tubo	24



- Hoja de instrucciones en color incluida en cada caja



- Tapa Abatible Fácil de usar para el Conductor

- Manera rápida y confiable de detectar agua en tanques de almacenamiento de combustible
- Detecta con precisión la separación de fases en aplicaciones de mezcla de etanol
- Para todos los combustibles derivados del petróleo, incluidas mezclas de hasta un 20 % de etanol, diésel, queroseno, aceite n.º 2, JP-4, JP-5 y más
- Funciona en segundos
- La pasta se vuelve de color amarillo verdoso al entrar en contacto con el agua
- Tapa abatible fácil de usar
- Tubo de plástico, menos suciedad que los tubos de metal

Gasoil® Sin Alcohol Pasta para Detectar Agua



- Tapa Abatible Fácil de usar para el Conductor

Número de Parte	Tamaño del Contenedor	Piezas Por Caja
WF25	2.5 Onzas (74 ml) Jarra	24
WT25	2.5 Onzas (74 ml) Tubo	24



- WT25 Embalado con Caja Mostrador de Color

- Reformulado para una mejor consistencia y un mejor cambio de color
- Detecta de forma rápida y precisa el agua en los tanques de almacenamiento de combustible
- La pasta amarillo mostaza se volverá roja al entrar en contacto con el agua
- Efectivo con gasolina, diesel u otros productos de hidrocarburos, ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico, amoníaco, soluciones jabonosas y otras soluciones de cloruro
- Tapa abatible fácil de usar
- Tubo de plástico, menos suciedad que los tubos de metal

Free All® Deep Penetrating Oil

Lube-It All® Deep Lubricating Oil



RE12

RE12-RS

Stock Code	Container Size	Units per Case
RE01	1.5 oz. Aerosol	12
RE06	6 oz. Aerosol	12
RE12	11oz. Aerosol	12
RE12-RS	11 oz.w/Precision Straw	12
FS16	14 oz. Liquid	12
FA28	1 Gallon	4
FA55	55 Gallon Drum	1
RE12DC	11 oz. Counter Display	12
RE12-STK	11 oz. Stack Display	60

- Free All® spreads deep into rusted or frozen parts, freeing them with ease
- Penetrates rust, scale and corrosion to free parts and assemblies
- Loosens tar, grease, carbon and graphite deposits
- Specially formulated rust eating agent is ideal for plumbing, automotive, marine and general industrial applications
- Will free up threaded pipe connections, rusted machine screws, bolts, nuts, clamps for mufflers and tail pipes, pillow blocks, universal joints and locks
- Contains NO silicones, making it safe for use in paint and body shop environments



FREE ALL
DEEP PENETRATING OIL



WARNING: This product can expose you to methyl isobutyl ketone, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



RE12-STK



RE12DC



✓
**SILICONE
FREE**

✓
**SILICONE
FREE**

Stock Code	Container Size	Units per Case
LA01	1.5 oz. Aerosol	12
LA06	6 oz. Aerosol	12
LA12	11 oz. Aerosol	12

- Contains Molybdenum disulphide and graphite for superior lubricating performance
- Silicone free
- Forms a thin lubricant coating to reduce friction
- Displaces water on surfaces and repels moisture to prevent corrosion
- Penetrates through fine gaps to deliver a coating to assembled parts and obstructed surfaces
- Can be used on metal and plastic surfaces, rotating parts and gears
- Temperature Range: -30°F to 350°F (-34°C to 177°C)

LUBE-IT ALL
DEEP LUBRICATING OIL



Lube-It All® Multi Purpose Food Grade Lubricant



✓
**SILICONE
FREE**

Lube-It All® Multi Purpose Food Grade Silicone



**15%
SILICONE**

Lube-It All® White Grease



✓
**SILICONE
FREE**

Stock Code	Container Size	Units per Case
LA450	12 oz. Aerosol	12

- NSF H1
- Silicone free
- Economical general-purpose lubricant
- Penetrates and loosens dirt
- Safe on styrenes and urethanes
- Works on paint, metal, plastic and wood
- Virtually odorless and tackless
- Temperature Range: -20°F to 500°F (-29°C to 260°C)

Stock Code	Container Size	Units per Case
LA525	11 oz. Aerosol	12

- NSF H1
- Colorless, low viscosity formula
- 15% silicone
- Stops sticking without transfer
- Temperature Range: -40°F to 450°F (-40°C to 232°C)

Stock Code	Container Size	Units per Case
WG16	11 oz. Aerosol	12

- High solid, non-staining white lithium grease
- 2x thicker vs. competitor product
- Clings to vertical surfaces
- Effective from: -20°F to 275°F (-28°C to 135°C)
- Use on chains, gears, drives, hinges and other overhead surfaces
- Forms a complete coating around moving parts
- Protects metal surfaces against rust and wear
- Safe on most plastics and painted surfaces

Lube-It All® Heavy Duty Silicone Lubricant



Stock Code	Container Size	Units per Case
LA12SL	10 oz. Aerosol	12

- Forms a coating around moving parts
- 3x more silicone vs. competitor product
- Colorless, low viscosity formula
- Temperature Range: -40°F to 450°F (-40°C to 232°C)

Tub O' Towels® Heavy Duty Cleaning Wipes



90-Count Tub

- 10" x 12" extra large heavy duty cleaning wipes are great for use on the job or at home

40-Count Tub

- A more portable 7" x 8" size wipe with a slim profile for the glove box, tool box or tackle box

On-The-Go Packs

- Individually wrapped 10"x12" cleaning wipes (TW01) for on-the-go messes
- Store in tool chest, glove compartment, bags & more
- Can be pegged or sit in tray
- Available in 6-pack or 15-pack



100% SOLUTION SOAKED

Every wipe comes out of the container fully saturated and ready to work hard.



DURABLE FIBER WEAVE

A special fiber weave wicks up moisture, enhances scrubbing and grabs dirt. The quilted design offers cushioning and surface texture.



OVERSIZED, OVERACHIEVING

Bigger, stronger and tougher by design. Tub O' Towels cleaning wipes are generously sized (10" x 12" in the 90-count tub).



TOUGH ON DIRT, GENTLE ON HANDS

Our wipes contain aloe, vitamin E and lanolin to protect hands and leave them clean and soft.



VAPORLOCK™ CANISTER

A heavy-gauge plastic tub and locking lid minimize solution evaporation.



TW01-GR

Stock Code	Container Size	Units per Case
TW90	90 Wipe Canister	6
TW40	40 Wipe Canister	12
TW01	Single Wipe Packs	350
TW01-6	6 Pack Pouch	24
TW01-15	15 Pack Pouch	18
TW01-GR	TW01 Gravity Feed Box	1
TW90-STK	90 Wipe Floor Display	24
TW90-CD	90 Wipe Counter Display	6
TW90-P	90 Wipe Refill Pouch	8
BRKTTW90	Wall Mount Bracket	1

TUB O' TOWELS®



Tub O' Towels® Specialty Wipes



For Stainless Steel



- Shines and polishes stainless steel, chrome and other metal surfaces
- Easily removes greasy fingerprints, watermarks, food, grease, oils and much more
- No streaks or residues during application
- Doesn't contain silicones, abrasives or acids



For Granite & Marble



- Removes grime, grease and more while providing a polished surface
- Safe for stone surfaces, marble, granite, quartz, travertine, limestone, onyx, Corian®, Formica®, Silestone®, laminate, porcelain, tile, ceramic, fiberglass and any non-porous hard surface countertop
- Contains Fluoropolymer that repels water and prevents oils from sticking to the stone surface
- Will not discolor sealed grout



For Carpet & Upholstery



- Removes the toughest stains through a blend of cleaners designed to clean carpet and upholstery
- Attacks soils embedded in close-knit fibers of carpet and upholstery
- Removes pet stains, food stains, grass stains, blood, grease, beverages, latex paint, cosmetics, ink, crayons, shoe polish and other water-based stains
- Available in packaging for automotive industry (#TW40-CPA)



For Chrome & Wheels



- Returns the luster to polished metal surfaces
- Cleans, shines and protects wheels, trim, bumpers and exhaust tips
- Removes fingerprints, water marks, greasy stains and soil
- Leaves a brilliant, streak-free shine
- For chrome, aluminum, copper, diamond plate, brass and other metal surfaces

Individually Wrapped Single Wipe Packs



Stock Code	Container Size	Units per Case
TW40-SS	40 Wipe Canister	12
TW01-SS	Single Wipe Packs	350
TW40-GR	40 Wipe Canister	12
TW01-G	Single Wipe Packs	350
TW40-CP	40 Wipe Canister	12
TW01-CP	Single Wipe Packs	350
TW40-CPA	40 Wipe Canister	12
TW40-CHR	40 Wipe Canister	12
TW01-CHR	Single Wipe Packs	350

Gasoila® Extreme Temperature Leak Detector



Stock Code	Container Size	Units per Case
LT08	8 oz. w/Dauber	12
LS16	1 pt. Spray Bottle	12
LT28	1 Gallon	4
LT55	55 Gallon Drum	1

- Gasoila® Extreme Temperature Leak Detector is specifically engineered for use on gas lines, gas cylinders, refrigeration condensers, air lines, air pumps or any other system carrying gas

- Non-corrosive
- Temperature Range: -10°F to 350°F (-23°C to 177°C)
- NOT for use on oxygen systems

Tub O' Scrub® Heavy Duty Hand Cleaner



Stock Code	Container Size	Units per Case
TS18	18 oz. Bottle	12
TS64	1/2 Gallon Pump	4
TS28	1 Gallon Pump	4
TS01	0.3 oz Single Pack	350
TS01-GR	Gravity Feed Box	100
TS18-FD	Floor Display	32
TS64-FD	Floor Display	24
BRCKTTS28	Wall Mount Bracket	1



NO
Petroleum
Distillates
or Pumice

- Unique biodegradable formula
- Removes grease, oil and tough grime without water
- Walnut shell formula will NOT block drains or septic tank systems
- Other formulas contain low-cost pumice that can clog drains or septic systems
- Walnut shells completely sanitized and safe for use
- Contains NO petroleum distillates, which can be harmful to skin, water and septic systems
- Lotion-like formula
- Lanolin, aloe vera, and vitamin E among other emollients that leave hands soft and moisturized after use

FasMark® Cap & Cover Paint



Stock Code	Color Use	Units per Case
FM15O	Vapor Recovery Orange	12
FM15Y	Diesel Yellow	12
FM15BR	Kerosene Brown	12
FM15R	Premium Red	12
FM15G	Heating Oil Green	12
FM15BL	Mid-Grade Blue	12
FM15BRZ	Bronze	12
FM15W	Unleaded White	12
FM15B	Black	12

- 15 oz. aerosol
- Permanent, upside down paint
- Spray-through cap saves time
- Direct to metal
- Apply to clean, dry surface
- High solid, highly pigmented formula
- Bright long lasting color
- Quick dry formula – 8 to 10 minutes
- VOC compliant

Use On:

- Manhole Covers
- Tank Valves
- Island Forms
- Structural Steel
- Storage Tanks
- Equipment



WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

WorkSav'r® Stainless Steel Polish



✓
SILICONE FREE

Stock Code	Container Size	Units per Case
SC16	15 oz. Aerosol	12



APPLIANCES



GRILLS



FAUCETS



STOVES

- Renews stainless steel and chrome surfaces in one application
- Removes tarnish, residues and oxidation and also leaves a repellent coating
- Oil emulsion that cleans, polishes and protects
- Silicone free
- Superior performance vs. water based competitors
- Industrial strength foaming action for vertical applications
- Removes fingerprints

WorkSav'r® EFS Expanding Foam



Stock Code	Container Size	Units per Case
EF12	12 oz. Aerosol Can	12

- Insulates and seals around ducts, pipes, air conditioning units, heating equipment vents and much more
- Foam dries to the touch in 30 minutes and cures hard in 4 hours
- Cured product can be trimmed, sanded and painted
- Resists mildew
- Perfect for voids





BUNDLE BUDDIES™

- Tough nylon cable ties
- Continuous locking threads
- UV (black) cable ties are ultra violet stabilized for prolonged life
- Temperature Range:
-40°F to 185°F (-40°C to 85°C)
- Meets ASTM-D4066 Specifications



Item Number	Length Inches	Width Inches	Tensile Strength	Color	Units Per Bag	Bags Per Case
CT04	4	.10	18	Natural	100	10
CB04	4	.10	18	Black	100	10
CT06	6	.10	18	Natural	100	10
CB06	6	.10	18	Black	100	10
CT08-18	8	.10	18	Natural	100	10
CB08-18	8	.10	18	Black	100	10
CB05	5	.14	40	Black	100	10
CT08	8	.14	40	Natural	100	10
CB08-40	8	.14	40	Black	100	10
CT07	7	.19	50	Natural	100	10
CB07	7	.19	50	Black	100	10
CT11	11	.19	50	Natural	100	10
CB11	11	.19	50	Black	100	10
CT14	14	.19	50	Natural	100	10
CB14	14	.19	50	Black	100	10
CT17	17	.19	50	Natural	100	10
CB17	17	.19	50	Black	100	10
CT08-120	8	.30	120	Natural	100	10
CB08-120	8	.30	120	Black	100	10
CT14-120	14	.30	120	Natural	100	10
CB14-120	14	.30	120	Black	100	10
CT18	18	.30	120	Natural	100	10
CB18	18	.30	120	Black	100	10
CT24	24	.35	175	Natural	50	5
CB24	24	.35	175	Black	50	5
CT36	36	.35	175	Natural	50	5
CB36	36	.35	175	Black	50	5
CT48	48	.35	175	Natural	50	5
CB48	48	.35	175	Black	50	5

HOLD IT IN PLACE!



SEALANT REFERENCE GUIDE: The information is provided solely as a guide. Recommendations are based on a wide variety of customer experience. Always check with plastic pipe manufacturer to determine compatibility.

GASOILA®
SEALANTS




		TYPE	APPLICATIONS	USED BY	USED ON	APPROVALS
	Soft-Set	Blue Green Paste with PTFE	Water, Steam, Natural Gas, LPG, Propane, Gasoline, Butane *Not for Use with Oxygen systems	- Mechanical Contractors - Plumbers - Gas Utilities - Service Station Installers - Manufacturing Plants	Most Metals & Most Plastics	CSA, UL NSF 61 NSF 14
	E-Seal	Green Paste with PTFE	Ethanol Blended Gasoline, including E10 and E85 (*NOT 100% Ethanol applications) *Not for Use with Oxygen systems	Gas Station Installers	Most Metals	UL
	Hard-Set	Red Varnish	Aliphatic, Aromatic & Chlorinated Solvents *Not for Use with Oxygen systems	- Auto Industry to Seal Drive Trains, Coat parts - Contractors Installing Underground Piping, Steam Systems - Marine Manufacturers	Most Metals Rubber, Porcelain and Wood	UL
	PLS-2	Gray Paste with PTFE	Chlorine, Diesel, Jet Fuel, Steam, Dilute Acid, LPG *Not for Use with Oxygen systems	- Chemical Plants - Gas Utilities - Refineries - Airlines, Hydraulics - Tank Trucks	Most Metals & Most Plastics	CSA UL
	100	Black Paste	High Concentrations of Alcohol, Solvents, Caustic Chemicals 100% Ethanol 100% Methanol *Not for Use with Oxygen systems	- Pharmaceutical - Chemical Companies	Most Metals *Not for Use on Plastic Pipe	
	JC-30	Off White Paste with PTFE	Water, Steam, Natural Gas, LPG, Propane, Gasoline, R-22 and Hydraulic Fluids *Not for Use with Oxygen systems	- Plumbers, - Gas Utilities - Manufacturing Plants	Most Metals	
	NT	Bright Blue Paste without PTFE	Water, Steam, LPG, Propane, Gasoline *Not for Use with Oxygen systems	- Propane Companies - Petroleum Companies	Most Metals & Most Plastics	NSF 61 NSF 14
	FasSeal ATS	Smooth White Paste with PTFE	Air Conditioning Lines, Hydraulic-Pneumatic Lines, Air Compressor Hoses, Sprinkler Installations *Not for Use with Oxygen systems	- HVAC - Refrigeration Companies	Most Metals *Not for Use on Plastic Pipe	

FEDPROTM


MARCAS DE CONFIANZA DESDE 1915




SELLADORES



TOALLITAS



**LIMPIADORES
DE MANOS**



PENETRANTES



LUBRICANTES



ESPECIALIDAD

FEDPRO, INC.

4520 Richmond Road
Cleveland, Ohio 44128

Phone: 216-464-6440

Fax: 216-464-2080

Website: www.fedpro.com



©2023 Fedpro, Inc. – All rights reserved.
Printed in the USA.
#FPRO-CAT | 01/23